

ZESTAWIENIE WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL		Dw1		Dw2		Dw3		Dw4		Dw5		Dw6		Dw7		Dw8		Dw9	
SCHEMAT																			
WYMIAR W ŚWIECLE MURU [cm]	S	160		100		170		200		100		100		90		90		130	
	H	255		215		260		230		205		205		205		205		210	
WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY [cm]	S	75+75		90		100+50		90+90		90		90		80		80		90+30	
	H	250		210		250		220		200		200		200		200		200	
OZNACZENIE SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
IŁOŚĆ SZTUK		-	1	-	1	1	-	-	1	3	2	-	2	3	2	-	1	-	1
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-	-	-	EI30	EI30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KOLOR		OKLEINA PVC CIEMNY DĄB		OKLEINA PVC CIEMNY DĄB		OKLEINA PVC CIEMNY DĄB		OKLEINA PVC CIEMNY DĄB		CIEMNE DREWNO (CIEMNY DĄB)		CIEMNE DREWNO (CIEMNY DĄB)		CIEMNE DREWNO (CIEMNY DĄB)		CIEMNE DREWNO (CIEMNY DĄB)		CIEMNE DREWNO (CIEMNY DĄB)	
UWAGI		SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWY. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE – SYMETRYCZNE, STALOWE, DRZWI BEZ PROGU. WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ ZAMEK Z WKŁADKĄ, OŚCIEŻNICA STALOWA. KLAMKA Z LEKKICH STOPÓW Z RODZENIEM STALOWYM.		SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWY. DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, STALOWE, DRZWI BEZ PROGU. DRZWI Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWARCIA O 180° (WYKŁADANE NA SOJANIE). WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ ZAMEK Z WKŁADKĄ, OŚCIEŻNICA STALOWA. KLAMKA Z LEKKICH STOPÓW Z RODZENIEM STALOWYM.		SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI LEWE. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, ALUMINIOWE, PRZESZKLONE. DRZWI BEZ PROGU. PRZESZKLENIE ZE SZKŁA WARSZTOWEGO, LAMINOWANEGO O KLASIE CO NAJMNIEJ PZA. WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ ZAMEK Z WKŁADKĄ, WYMIAR DRZWI W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY: 100+50 x 250 (cm)		SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWY. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE – SYMETRYCZNE, PRZESZKLONE. DRZWI BEZ PROGU. PRZESZKLENIE ZE SZKŁA WARSZTOWEGO, LAMINOWANEGO O KLASIE CO NAJMNIEJ PZA. WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ ZAMEK Z WKŁADKĄ, WYMIAR DRZWI W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY: 90+90 x 220 (cm)		SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWY. DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, DREWNIANE, DRZWI BEZ PROGU. WYPOSAŻONE W ZAMEK Z WKŁADKĄ, OŚCIEŻNICA DREWNIANA. KLAMKA Z LEKKICH STOPÓW Z RODZENIEM STALOWYM.		SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWY. DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, DREWNIANE, DRZWI BEZ PROGU. WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ ZAMEK Z WKŁADKĄ, OŚCIEŻNICA DREWNIANA. KLAMKA Z LEKKICH STOPÓW Z RODZENIEM STALOWYM. W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI OTWORY WENTYLACYJNE O SUMARYCZNEJ POWIERZCHNI PRZEKROJU > 0,022m²		SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWY. DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, DREWNIANE, DRZWI BEZ PROGU. WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ ZAMEK Z WKŁADKĄ, OŚCIEŻNICA DREWNIANA. KLAMKA Z LEKKICH STOPÓW Z RODZENIEM STALOWYM. W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI OTWORY WENTYLACYJNE O SUMARYCZNEJ POWIERZCHNI PRZEKROJU > 0,022m²		SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWY. DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, DREWNIANE, DRZWI BEZ PROGU. WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ ZAMEK Z WKŁADKĄ, OŚCIEŻNICA DREWNIANA. KLAMKA Z LEKKICH STOPÓW Z RODZENIEM STALOWYM. W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI OTWORY WENTYLACYJNE O SUMARYCZNEJ POWIERZCHNI PRZEKROJU > 0,022m²		SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWY. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE – ASYMETRYCZNE, DREWNIANE, DRZWI BEZ PROGU. WYPOSAŻONE W ZAMEK Z WKŁADKĄ, OŚCIEŻNICA DREWNIANA. KLAMKA Z LEKKICH STOPÓW Z RODZENIEM STALOWYM.	
ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30.		ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30.		ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30.		ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30.													

ZESTAWIENIE WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL		Dw10		Dw11		Dw12		Dw13		Dw14		Dw15		Dw16		Dw17	
SCHEMAT																	
WYMIAR W ŚWIECLE MURU [cm]	S	160		100		160		160		200		100		106		90	
	H	225		215		255		245		215		205		360		205	
WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY [cm]	S	60+90		90		70+70		70+70		90+90		90		90		80	
	H	220		210		250		240		210		200		200		200	
OZNACZENIE SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
IŁOŚĆ SZTUK		-	1	1	2	1	-	-	1	-	2	1	1	-	1	1	-
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-	-	EI30	EI30	-	-	-	-	-	-	EI30	EI30	-	-	-	-
KOLOR		CIEMNE DREWNO (CIEMNY DĄB)		OKLEINA PVC CIEMNY DĄB		OKLEINA PVC CIEMNY DĄB		CIEMNE DREWNO (CIEMNY DĄB)		CIEMNE DREWNO (CIEMNY DĄB)		OKLEINA PVC CIEMNY DĄB		OKLEINA PVC CIEMNY DĄB		CIEMNE DREWNO (CIEMNY DĄB)	
UWAGI		SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWY. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE – ASYMETRYCZNE, DREWNIANE, DRZWI BEZ PROGU. WYPOSAŻONE W ZAMEK Z WKŁADKĄ, OŚCIEŻNICA DREWNIANA. KLAMKA Z LEKKICH STOPÓW Z RODZENIEM STALOWYM.		SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWY. DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, STALOWE, DRZWI BEZ PROGU. WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ ZAMEK Z WKŁADKĄ, OŚCIEŻNICA STALOWA. KLAMKA Z LEKKICH STOPÓW Z RODZENIEM STALOWYM.		SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWY. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE – SYMETRYCZNE, STALOWE, DRZWI BEZ PROGU. WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ ZAMEK Z WKŁADKĄ, OŚCIEŻNICA STALOWA. KLAMKA Z LEKKICH STOPÓW Z RODZENIEM STALOWYM.		SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWY. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE – SYMETRYCZNE, DREWNIANE, DRZWI BEZ PROGU. WYPOSAŻONE W ZAMEK Z WKŁADKĄ, OŚCIEŻNICA DREWNIANA. KLAMKA Z LEKKICH STOPÓW Z RODZENIEM STALOWYM.		SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWY. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE – SYMETRYCZNE, DREWNIANE, DRZWI BEZ PROGU. WYPOSAŻONE W ZAMEK Z WKŁADKĄ, OŚCIEŻNICA DREWNIANA. KLAMKA Z LEKKICH STOPÓW Z RODZENIEM STALOWYM.		SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWY. DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, STALOWE, DRZWI BEZ PROGU. WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ ZAMEK Z WKŁADKĄ, OŚCIEŻNICA STALOWA. KLAMKA Z LEKKICH STOPÓW Z RODZENIEM STALOWYM.		SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWY. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, ALUMINIOWE, PRZESZKLONE. DRZWI BEZ PROGU. PRZESZKLONE ZE SZKŁA WARSZTOWEGO, LAMINOWANEGO O KLASIE CO NAJMNIEJ PZA. WYPOSAŻONE W ZAMEK Z WKŁADKĄ, OŚCIEŻNICA STALOWA. WYMIAR DRZWI W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY : 90 x 200 (cm)		SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA DRZWI PRAWY. DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, DREWNIANE, DRZWI BEZ PROGU. WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ ZAMEK Z WKŁADKĄ, OŚCIEŻNICA DREWNIANA. DRZWI STYLIZOWANE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH DRZWI DO DAWNYCH POMIESZCZEŃ ARESZTU OBECNE OZNACZONYCH NUMERAMI 1.09, 1.10, 1.12.	
		ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30.		ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30.		ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30.						ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30.					

Uwaga:  
Wymiary otworów należy bezwzględnie zweryfikować przed zamówieniem stolarki, dokonując pomiarów z natury.

RPILCH

Pracownia Projektowa

ROMAN PIŁCH

ul. Zagórska 7

62-500 Konin

tel./fax: 63 242 91 93

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

www.projektowaniepilch.pl

TEMAT, LOKALIZACJA:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA RATUSZA W OŚWIECIMIU

Rynek Główny 2, 32-602 Oświęcim, Nr działki 2331, 2332, 2333, 2337

INWESTOR:

GMINA OŚWIECIM

ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim

TEMAT RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA	PODPIS:	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Roman Piłch Upr. w spec. archit. bez ograniczeń nr WP-01A/OKK/UpB/25/2008 i konstr.-budowlanej bez ograniczeń nr WKP/0227/P00K/08		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Andrzej Wydro Upr. w specjalności archit. bez ograniczeń nr GPB.1.7342-103/98		
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Adrian Lament mgr inż. arch. Patryk Antczak		
BRANŻA BUDOWLANA	DATA: 12.2013	SKALA: 1 : 100	NR RYS.: A_12